

Csavarlazító spray

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Ásványi olaj alapú keverék
Állag	Folyékony
Sűrűség**	Kb. 0,81 g/ml
Viszkozitás (Brookfield)	1 mPas.s
Lobbanáspont	≥ 52°C
Vízben oldódás	Nem oldódik
Illékony szerves vegyületek (VOC)	84%

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Csavarlazító spray egy kiváló minőségű behatoló olaj, amely feloldja a rozsdát és más korróziót.

Jellemzők:

- Kiváló behatoló képesség
- Feloldja a rozsdát, korróziót
- Védelmet biztosít
- Rozsda és korrózió álló
- Bel- és kültéri használatra
- 360°-ban használható flakon

Alkalmazások:

- Rendkívül hatékony a korrodált és rozsdás fém alkatrészek oldásában, úgymint anyák, csavarok és más gépalkatrészek
- A nagyon alacsony felületi feszültség miatt nagyon kicsi résekbe is képes behatolni, hogy fellazítsa a beragadt alkatrészeket
- Alkalmas csavarok, anyák, mozgó alkatrészek, tengelyek, zsanérok, láncok, kerti eszközök, stb esetén

Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerelés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Felületek:

Minden típusú fém felület esetén.

Alkalmazás:

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Távolítsa el a piszkot, laza rozsdás részeket mechanikusan, drótkefe segítségével. Hordja fel a szükséges mennyiségben és hagyja hatni 5-10 percen keresztül. Ismételje meg szükség szerint.

Munkavédelmi javaslat:

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.